

ANTI STONE

Preventivní prostředek, bránící zavápňování

Tekutý, neutrální, prostředek, zabraňující vzniku a případně odstraňujících vápenné sloučeniny z topných systémů horkovodních vysokotlakých strojů. Nános vápenných sloučenin funguje jako izolátor průchodu tepla v nejhorsších případech může dojít ke kompletnímu zablokování průtoku vody systémem. Nepřetržitě používání přípravku Anti Stone vede k zabránění tvorby usazenin a optimalizuje tak hospodárnost používání horkovodních vysokotlakých strojů. Horkovodní stroje Nilfisk jsou vybaveny nastavitelným dávkováním prostředku. Díky tomu je dosaženo nejhospodárnějšího možného použití.

Oblasti použití: Horkovodní vysokotlaké stroje

Aplikace: • **Vysokotlaké stroje:** Neředěné nalijte do nádoby na Anti Stone a nastavte koncentraci podle tvrdosti vody (nastavení, je-li možné) je popsáno v návodu na použití stroje. Dokonce i vody s tvrdostí < 10 ° DH může v topném systému vznikat vodní kámen, pouze sníženou rychlostí. Pokud má voda tuto tvrdost, zředte Anti Stone vodou v poměru 1:2 a nastavte dávkování podle běžného postupu.

Nebezpečí: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Distributor:

Nilfisk s.r.o.

Do Čertous 1/2658

Praha 9, 193 00 , CZ

Tel: 244 090 915

www.nilfisk.cz, info.cz@nilfisk.com

Balení:

6x1 l obj.č. 105301631, 10 l obj.č. 105301632, 5 l obj.č. 105301633