

# ACTIVE FOAM

## Neutrální prostředek, bránící vzniku kapek

Tekutý, neutrální, silně pěnivý čistič, podporující rychlost sušení, vhodný pro portálové mycí linky (kompaktibilní pro použití s různými druhy vosků a prostředků na sušení).

**Účinný proti:** Tuhým mazivům, olejům, sazím, nánosům minerálů.

### Oblasti použití:

- **Mytí vozidel v portálových mycích linkách či pomocí vysokotlakého, nebo ručního mytí**
- **Údržba a ochrana:** Prostředek poskytuje dočasnou ochranu laku na vozidlech
- **Doporučení - s ohledem na obsah kyselin doporučujeme provést zkoušku působení na mytý povrch.**

### Výhody produktu:

- Silný čisticí účinek díky optimálnímu poměru mezi aktivními látkami a kvalitou napěnění, díky kterému ideálně ulpívá na povrchu a napomáhá odstranění nečistot.
- Ekonomicky efektivní díky vysoké účinnosti při zředění (poměr cena/výkon).
- Snížení nákladů na údržbu strojů díky obsahu inhibitorů koroze a zavržení.
- Minimální potenciální nebezpečí pro životní prostředí díky vysokému stupni biologické odbouratelnosti komponent. PE obaly - mohou být samostatně zpracovány jako odpad.
- Lakované povrchy zanechává po uschnutí lesklé.

### Aplikace:

- **Vysokotlaké stroje:** Neředěné, nebo zředěné v poměru až 1:10 (10%) může být přísáváno přímo do čerpadla. Pro chemické injektory a pěnové nástavce zvolte ředění 1:10 (10%) až 1:20 (5%).
- **Tunelové mycí linky (program „Pěnové mytí“):** Použijte neředěný prostředek. Na podávacích čerpadlech nastavte 15-30 ml na vozidlo. Při použití injektorů nejprve naředte koncentrát na 1:9 a nastavte mycí centrum na použití 100-300 ml.

### Parametry přípravku:

- pH 7,5 (1% roztok)
- **Objednávací čísla:** 25 l - obj.č 105301624

### Poznámky:

UN číslo: bez klasifikace, Třída balení: bez klasifikace

