

# Nilfisk Combi Active

## Alkalický průmyslový čisticí prostředek

Tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý průmyslový čisticí prostředek, vhodný pro odstraňování velmi odolných vrstev oleje a maziv, sazí, starých vrstev podlahového vosku a proteinových složek na všech alkáliím odolných površích.

**Účinný proti:** Podlahovým voskům, Tuhým mazivům, živočišným a rostlinným tukům a stopám po pneumatikách na tvrdých površích.

### Oblasti použití:

- **Jatky a řeznictví:** Odstraňování živočišných tuků a olejů a také na znečištění látkami na proteinové bázi.
- **Podlahové plochy s aplikovaným voskem:** Combi Active je možno použít pro odstranění starých vrstev před aplikací nového vosku.
- **Údržba chassis a motorů:** Určeno pro odstraňování starých, ztvrdlých vrstev tuhých maziv a olejů na motorech, převodovkách a rozvodovkách pro zvýšení efektivity při provádění údržby.
- **Dílny a průmysl:** Určeno pro odstraňování vrstev olejů, maziv a řezných kapalin z tvrdých povrchů.

### Výhody produktu:

- Efektivní přípravek s velmi silným čisticím účinkem snižuje náklady na detergent a čas, potřebný na čištění.
- Obsahuje látky, které snižují, nebo eliminují vytváření vápenných, nebo korozivních usazenin ve strojích. Použití Combi Active tedy snižuje náklady na údržbu strojů.
- Vysoká míra biodegradability pro snadné nakládání s prostředkem.
- Prostředek může být separován ze znečištěné vody pomocí vhodných prostředků, což zjednodušuje nakládání s odpadní vodou.

### Aplikace:

- **VT stroje:** .Nalijte neředěný prostředek do nádržky na detergent a nastavte injektor v rozmezí 1-10% v návaznosti na míře zašpinění.
- **Mycí stroje:** Pro údržbu prostor, v návaznosti na míru zašpinění naředte roztok na 1:10 (10%) až 1:20 (5%). Pro nejnáročnější aplikace je možno ředit roztok v poměru 1:3 (33%) až 1:10 (10%).
- **Před-stříkání:** V návaznosti na zašpinění naředte roztok na 1:50 (2%) až 1:10 (10%). Používejte postřikovače vyrobené z PE a PP materiálu.
- **Protože COMBI ACTIVE je velmi silný prostředek, důsledně doporučujeme provést test účinku na malé ploše čištěného povrchu před finální aplikací.**
- **Nepoužívejte COMBI ACTIVE na lakovaných površích a neželezných kovech, jako jsou hliník, cín, zinek, nebo mosaz.**

### Parametry přípravku:

- **pH 12 (1% roztok)**
- **Objednávací čísla:** 10 l - obj.č 105301638, 25 l - obj.č 105301639, 4x2,5 l - obj.č 105301640  
220 kg - obj.č 105301637
- **Poznámka:** UN číslo: 1760, Třída / Skupina balení: 8/III

